

ANAFE DE INDUCCION CON EXTRACTOR INCORPORADO

Mod: ISN7220BK



- Panel de control TOUCH
- Temporizador de desconexión automática
- Indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción + 1 Turbo. Función AUTO
- Capacidad de extracción máx 7 min. (Reg.(UE) nº65/2014): - 200m3/h
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s - 9m/s con el kit completo recirculación
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB (A), máxi mo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión Turbo: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A

- Bisel frontal - Ancho de 77cm -4 zonas de cocción:
- Delantera Derecha: 1 zona con función Booster: de 215 x 190mm de 1,6 kW (máx. 1,85kW)
- Trasera Derecha: 1 zona con función Booster: de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
- Delantera Izquierda: 1 zona con función Booster: de 215 x 190mm de 2,1 kW (máx. 3kW)
- 2 zonas modulares de 215 x 380mm de 3,7kW
- Control táctil con avisador acústico
- **Función mantener Caliente**
- **Función Pausa**
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia total (inducción+extracción) 7,47 KW

Kit Recirculante de conductos y Zócalo de acero inox. + Filtros de Carbón (No Incluidos con el anafe, se adquieren por separado)

